



Conozca los avanzados estándares ISO sobre eficacia de Donaldson

Filtro Hidráulico Donaldson
Media Filtrante Synteq® XP

Filtro Hidráulico de la Competencia
Media Filtrante Estándar

Aceite Hidráulico Nuevo sin Filtrar



Cantidad de contaminantes en 379 litros de aceite hidráulico

ISO 14/9/3 **ISO 19/17/14** **ISO 22/21/18**
.004 gramos .363 gramos 4.73 gramos de polvo

Los niveles de contaminación de los diferentes códigos ISO 4406 varían dramáticamente

El recipiente de la izquierda muestra la cantidad de contaminante restante luego de que aceite hidráulico pasa por un filtro hidráulico Donaldson con media filtrante Synteq™ XP. El aceite hidráulico nuevo puede contener 1.000 veces mas contaminante que el aceite filtrado. El recipiente de la derecha muestra el nivel de contaminante en el aceite hidráulico nuevo sin filtrar.

SV
SERVICIOS VIALES
DE SANTA FE S.A.

Distribuidor Oficial

(0342) 4553407 / 4554525 / 4562895
filtros@serviciosviales.com.ar
www.filtrosdonaldson.com.ar

Donaldson
SOLUCIONES DE FILTRACIÓN